



10
kN

5
kN

350
nm

12
kg

10
l/min



45 \varnothing 25
mm



1/4"
BSP



250
bar



1/4"
BSP



200
bar



300
bar

Robustní konstrukce horního uchycení hydraulického rotátoru poskytuje standardizovanou šířku 45 mm s dírou pro zajištění čepem o průměru 25 mm.



Dolní uchycení hydraulického rotátoru je pro připojení drapáku a dalšího nářadí vybaveno hřídelí s průměrem 39,5 mm a dírou pro zajištění čepem o průměru 20 mm.



FHL 01-A/B-
45/25






39.5 \varnothing 20
mm



1/4"
BSP

HYDROTRUCK





Hydraulický rotátor Formiko FHR 1.000L je efektivním a dostupným řešením pro manipulaci nákladu a materiálu s hmotností do 1 tuny v lesnictví, zemědělství a stavebnictví.



Robustní konstrukce horního uchycení má standardizovanou šířku 45 mm s dírou pro zajištění čepem o průměru 25 mm.



Dolní uchycení hydraulického rotátoru je pro připojení drapáku a dalšího nářadí vybaveno hřídelí s průměrem 39,5 mm a dírou pro zajištění čepem o průměru 20 mm.



Lamely hydraulického rotátoru poskytují kroutící moment až 350 Nm při tlaku 25 MPa.



Hydraulický rotátor Formiko FHR 1.000L je kompatibilní se závěsy série FHL01 bez brzdy a FHL01B s brzdou.



Rotátor je pro přepravu zabalen v kompaktní kartonové krabici o rozměrech 280x180x180mm.



Hydraulický rotátor Formiko FHR 1.000L je nejmenší rotátor určený pro malé lesní vyvážky a stavební manipulátory k pokládce dlažby a kamene.



Na hydraulický rotátor poskytujeme dvouletou záruční dobu.

HYDROTRUCK

